A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (Lc) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it
www.aagstucchi.it

443/VA

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-L)
LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)





Dati tecnici
Technical data

- Attacco lampada - *Lamp Cap*	2G11
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	T140
- Grado di protezione - *Protection index*	IP20
- Categoria di sovratensione - *Impulse withstand category*	III

Caratteristiche
Characteristics

– Corpo in PBT bianco
– *White PBT body*

– Contatti in lega di rame
– *Copper alloy contacts*

fissaggio con vite
screw fixing

fissaggio con vite autofilettante
fixing with self-tapping screw

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttori rigidi
rigid conductor section
mm² 0,5-1

spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping
8-9

120

Marchi di qualità
Quality marks

660W-600V HT120 (UL496)

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. Codice prodotti *Product references*	**g** Peso netto *Net weight*	**n° pz** per sacco *per bag*	**n° pz** per scatola *per box*	**n° pz** per cartone *per carton*
443/VA	**17,9**	**500**	**100**	

Note
Notes