

678/V

678/VR

MORSETTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TERMINAL BLOCKS FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	4P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

Characteristics


...R= morsetto di terra a bussola con viti











...R= with screwed earth facility

– Corpo in policarbonato bianco
– White polycarbonate body

– Corpo serrafile in ottone stagnato
– Internal part in tin plated brass


– Connessione di terra in acciaio nichelato
– Earth connection in nickel plated steel



 fissaggio con vite screw fixing			
 0,5-15 0,5-1 serrafilo automatico a 4 fori push-wire terminals with 4 holes	 8-9 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping	 1-2,5 serrafilo con vite e morsetto screw terminals	 entrata: vite uscita: automatico input side: screw output side: push wire
	 8-9 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping	 564/F M4x4 565/F M4x6	

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
678/V	17,6		200	
678/VR	21,4		200	

Note

Notes