

206/SZ

206/SZ-TF

**PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A TENSIONE DI RETE
LAMPHOLDER FOR MAIN VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMP**

Dati tecnici


Technical data






- Attacco lampada - Lamp Cap	R7s
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T300
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Staffa in acciaio zincato isolata in classe II
- Zinc plated steel class II insulated support



 fissaggio con vite screw fixing	 conduttore aggraffato al contatto conductor crimped to the contact	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule
 lunghezza cavetto flessibile flexible wire length 25 cm			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
206/SZ	66,5		20	
206/SZ-TF	65,3		20	

Note

Notes

Note

Note

ARTICOLI IN STEATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

ARTICLES IN STEATITE

Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

DIMENSIONI DIMENSIONS	Tolleranza/Tolerance
	DIN40680
Fino a/Up to 4	±0,15
Da/From 4,1 a/to 6	±0,20
Da/From 6,1 a/to 8	±0,25
Da/From 8,1 a/to 10	±0,30
Da/From 10,1 a/to 13	±0,35
Da/From 13,1 a/to 16	±0,40
Da/From 16,1 a/to 20	±0,45
Da/From 20,1 a/to 25	±0,50
Da/From 25,1 a/to 30	±0,55
Da/From 30,1 a/to 35	±0,60
Da/From 35,1 a/to 40	±0,65
Da/From 40,1 a/to 45	±0,70
Da/From 45,1 a/to 50	±0,80
Da/From 50,1 a/to 55	±0,90
Da/From 55,1 a/to 60	±1,00