

412-Y/V

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DD) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DD)

Dati tecnici


Technical data













- Attacco lampada - Lamp Cap	GRY10q-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts



 fissaggio con vite screw fixing	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping
			
			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
412-Y/V	8,1		200	

Note

Notes